



Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Rua São Raimundo, Nº 1746 - Cambéba - CEP 60.822-185
Fone: (85) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifortltda@hotmail.com
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-4

Cliente.: Prefeitura Municipal de Monsenhor Taboisa/CE
Att.: Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial nº.: SS-PP004/2020
Abertura: 27 DE AGOSTO DE 2020 AS 09:00 HORAS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUÍMICOS E LAB. EIRELI
ENDEREÇO: RUA SÃO RAIMUNDO, 1746, CAMBÉBA, CEP: 60.822.155 - FORTALEZA - CE. TELEFONE: (85) 3253.4772, FAX (85) 3253.5628
CNPJ: 41.654.740/0001-29
INS. ESTADUAL: 06.914.080-04
EMAIL: quimifortltda@hotmail.com
Dados Bancários: BANCO: BRASIL - AGÊNCIA Nº 1389-2 - C/C:105156-3

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº SS-PP004/2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE, CONFORME ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesta edital.

S

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.	Total
1	1	UNID	"SUPORTE PARA SORO DE CHÃO HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL 304, POLIDO DE Ø 3/4" E BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM CHAPA DE 2,00MM; 02 OU 04 GANCHOS EM BARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 304 DE Ø 3/4"; GIRO DE 180°; CAPACIDADE: 2KG; DIMENSÕES: 100CM	MODELO MOVEIS	232,00	R\$ 232,00
				duzentos e trinta e dois reais		duzentos e trinta e dois reais

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis. 637
(Handwritten signature)

2	1	UNID	<p>ASPIRADOR CIRURGICO COM SUPORTE RODIZIOS, ASPIRADOR CIRURGICO PARA UTILIZACAO EM HOSPITAIS E CLINICAS, DEVE APRESENTAR FUNCIONAMENTO COM BAIXO NIVEL E MODO DE OPERACAO CONTINUO/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUCAO DE VACUO ACIONADO POR PISTAO DE ALUMINIO, FACIL MANUTENCAO, REGISTRO AGULHA ACO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VACUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DE SUCCAO, MOTOR ELETRICO COM 1/2 CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTAO FORCADA. CABECOTE ALETADO PARA MAIOR DISSIPACAO DE CALOR. VACUOMETRO CALIBRADO ATE 30 POL HG (760 MM HG); GRANDE E FACIL LEITURA. AJUSTE DE VACUO, ENTRE 0 E 27 POL HG. FLUXO DE AR: 25 LITROS/MIN. ASPIRACAO DE AGUA: 4 LITROS/MIN. VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR BOIA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECRECAO NO CABECOTE. FUNCIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE OLEO. CARENAGEM PLASTICA PARA PROTECAO DO MOTOR DE ALTA RESISTENCIA, COM ABERTURA PARA SAIDA DO SISTEMA DE EXAUSTAO FORCADA DO AR. ALÇA DE EMPUNHADURA DE MATERIAL EMBORRACHADO, NA PARTE SUPERIOR PARA LOCOMOÇÃO. EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COM 1,5M E OVAS CANULAS METALICAS PARA ASPIRACAO. PÉS ANTIDERRAPANTES DE BORRACHA, SISTEMA DE VENTOSAS, JOGO COM 02 CANULAS. SUPORTE PARA CANULAS. SISTEMA ELETRONICO PARA DETECCAO DE FRASCO CHEIO, COM ALARME AUDIOVISUAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO PARA FRASCO CHEIO E DESCONEXAO DO SENSOR. ESPECIFICACAO DO FRASCO: 01 FRASCO COLETOR DE SECRECAO, COM CAPACIDADE 2,5 LITROS DE VIDRO, AUTOCLAVAVEL E GRADUADO. TAMPA DO FRASCO EM POLICARBONATO FACILMENTE DESMONTAVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDACAO HERMETICA E VALVULA LIMITADORA DE SEGURANCA PARA FRASCO CHEIO. ESPECIFICACOES ELETRICAS: POTENCIA DE ENTRADA MAXIMA: 540 WATTS. FREQUENCIA DA REDE: 50/60 HZ. CADO DE ALIMENTACAO FLEXIVEL COM PLUG DE 3 VIAS (COM PINO DE ATERRAMENTO), BIVOLT (CHAVE MANUAL SELETORA), INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL. SISTEMA DE PROTECCAO, COM REARME AUTOMATICO PARA SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELETRICA.</p>	ASPRATEX MCO. INL-5005-C	3.341,50	R\$	três mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos	3.341,50	R\$	três mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos
3	1	UNID	<p>ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES, PRODUZIDOS QUANDO NA UTILIZACAO DE BISTURIS ELETRONICOS OU A LASER DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE CAF, LEEP, ETC. ACOMPANHA FILTRO BIOLOGICO DE CARVAO ATIVADO COM O CONTROLADOR DA QUANTIDADE DOS 40 PROCEDIMENTOS POSSIVEIS DE SER REALIZADOS, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA DA FILTRAGEM DURANTE A SUA CORRETA UTILIZACAO. ACOMPANHA FILTRO ELIMINADOR DE VIRUS CONTIDOS NA FUMACA OU GAZES, PARA A SEGURANCA DO USUARIO QUANDO NA RESPIRACAO DURANTE UM PROCEDIMENTO. GABINETE DOTADO DE SISTEMA DE VEDACAO E MINIMIZADOR DE RUIDOS. ACOMPANHA ESPECULO INOXIDAVEL PROTEGIDO COM REVESTIMENTO TEFLONADO MANGUEIRA SUCIONADA PARA MAIOR SUCCAO DO AR. ALÇA ANATOMICA PARA DESLOCAMENTO MANGUEIRA SANFONADA MANTENDO ABERTURA PARA MAIOR SUCCAO DO AR. ALÇA ANATOMICA PARA DESLOCAMENTO OU TRANSPORTES DO EQUIPAMENTO. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA UTILIZACAO DE ESPECULOS DESCARTAVEIS. ALIMENTACAO ELETRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220 V 50/60 HZ. DIMENSÕES: (L. P. A.) 150 X 240 X 150 MM PESO LIQUIDO: 6,1 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.603-1 E NBR-IEC 60.603-1-2.</p>	MEDPEJ MCO. AV-1000	4.123,90	R\$	quatro mil, cento e vinte e três reais e novecentos e noventa centavos	4.123,90	R\$	quatro mil, cento e vinte e três reais e novecentos e noventa centavos
5	1	UNID	<p>BOMBOS TRES FACES CONSTRUIDO EM TUBO DE ACO INOX. TECIDO RESISTENTE E DURAVEL, COM 04 RODIZIOS. TECIDO: BRIM (BRANCO). DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M (L) X 1,80 (A). LARGURA FECHADO: 0,61M.</p>	TUBOMED	1.056,00	R\$	um mil e cinquenta e seis reais	1.056,00	R\$	um mil e cinquenta e seis reais
8	1	UNID	<p>CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA EM INOX. ESTRUTURA TUBULAR EM TUBOS REDONDOS COM APROXIMADAMENTE 19,05MM, TAMPO COM 0,78M DE ALTURA E PRATELEIRA COM 0,30M DE ALTURA E PRATELEIRA COM 0,30M DE ALTURA DO PISO, AMBOS AVANÇADOS E COM SUPORTES LATERAIS PARA O BALDE E BACIA, RODIZIOS GIRATORIOS 3º SEM FREIOS. BACIA DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. CÓD. 799. OPCIONAL: SEM BALDE E BACIA, OU AMBOS EM INOX DIMENSÕES: 0,45M X 1,00M X 0,92M APROXIMADAMENTE</p>	TUBOMED	1.096,00	R\$	um mil e noventa e seis reais	1.096,00	R\$	um mil e noventa e seis reais



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'AF' and 'R'.

9	1	UNID	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DEVE POSSUIR IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO) 55 OU SUPERIOR, COMANDOS VISUAIS E SONOROS PARA ORIENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS PASSO A PASSO PARA O USUÁRIO. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DA ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO E DISPARO DE CHOQUE CASO NECESSÁRIO. DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES CLARAS E OBJETIVAS QUE ORIENTAM O USUÁRIO ATRAVÉS DE AVISOS VISUAIS (GRAVURAS E LUMINOSOS) E DE ÁUDIO EM PORTUGUÊS PARA A APLICAÇÃO DE CHOQUE, SE NECESSÁRIO. ALÉM DISSO, DEVE POSSUIR SISTEMA LUMINOSO INTERMITENTE E TOM DE RCP PARA ORIENTAÇÃO DO SOCORRISTA NA ENTREGA DE COMPRESSÕES TORÁICAS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA AHA/ERC 2010, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA PROFUNDIDADE E DO RITMO, ATRAVÉS DE AVISO DE ÁUDIO QUE INFORMA SOBRE AS QUALIDADES DAS COMPRESSÕES. POSSUIR ÍCONES GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO ("FIXAR OS ELETRODOS", "NÃO TOQUE NO PACIENTE" E "É SEGURO TOCAR O PACIENTE") PARA FACILITAR O PROCESSO DE SOCORRO. TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA AJUSTA A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE PARA MAXIMIZAR A APLICAÇÃO DE CHOQUE. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS DE ACORDO COM O MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. TESTE DE QUEDA DE ACORDO COM A NORMA IEC 60601-1. ATUALIZAÇÕES DE CAMPO PARA AS MAIS RECENTES DIRETRIZES AHA/ERC. AUTO TESTE AUTOMÁTICO, QUE FAÇA AUTO DIAGNÓSTICO DO EQUIPAMENTO E INDIQUE MANUTENÇÃO SE FOR O CASO. METRONOMO INTEGRADO MONITORA A TAXA DE COMPRESSÃO RCP DO PEITO. OS EVENTOS SÃO GRAVADOS COM A DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURAÇÃO, INFORMAÇÕES DE ENTREGA DE CHOQUE E OS INTERVALOS DE RCP EVITAR AO MÁXIMO A INCIDÊNCIA DE SOMBRAS NA REGIÃO DO FOCO. PESO LÍQUIDO 120 KG. FILTROS, DISSIPADORES DE CALOR, FONTE ELÉTRICAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS QUE EVITAM TRANSMITIR CORES INDESEJÁVEIS E CALOR A SUPERFÍCIES DO TECIDO, PERMITINDO A PASSAGEM DAS FAIXAS MAIS BRANCAS DE LUZ, E NÃO PERMITINDO A PASSAGEM DE ONDAS INFRAVERMELHAS QUE CARRÉGAM O CALOR EXISTENTE NA FONTE GERADORA DE LUZ, MANOPLA ESTERILIZÁVEL, DE FÁCIL ENCAIXE E LIMPEZA, FABRICADA EM POLISULFONA, ESTERILIZÁVEL, SENDO FORNECIDO NO EQUIPAMENTO 2 CONJUNTOS DE MANOPLAS. TEMPO DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS LED 20.000 HORAS. CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM VARIÇÃO DE 01 A 100% DA POTÊNCIA TOTAL. POSSUI SISTEMA DE CONTROLE DE ÁREA DO CAMPO DE LUMINOSIDADE; FOCO FECHADO 10 CM DE ÁREA E FOCO ABERTO 20 CM DE ÁREA, COM MEMÓRIA PARA REGISTRO DO ÚLTIMO PARAMETRO DE ILUMINÂNCIA AJUSTADO. COMANDO DE AJUSTE DE INTENSIDADE MICROPROCESSADO COM TECLADO DE MEMBRANA POSICIONADO NO BRAÇO DO FOCO. CHAVE LIGA DESLIGA E COMUTÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA AO SISTEMA DE BATERIA (NO-BREAK) INCORPORADO AO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA EM ATENDIMENTO A NORMA TÉCNICA IEC 60.601 E REGISTRO NA ANVISA</p>	DEA EXAMARITAN PAD - HEARTSHINE	12.877,00	doze mil, oitocentos e setenta e sete reais	R\$	12.877,00	doze mil, oitocentos e setenta e sete reais
10	1	UNID	<p>ESFINGOMANÔMETRO ANERÓIDE, LIVRE DE ENGRANAGENS E MERCÚRIO, COMPOSTO POR MANÔMETRO MONTADO EM ADEQUADA ESTRUTURA PLÁSTICA RESISTENTE A QUEDAS DE NO MÍNIMO 70 CM E QUE POSSIBILITE GIRO EM 360°C, CONFORME CERTIFICAÇÃO AAMI E LIVRE DE DESREGULAGENS FREQUENTES. TODOS OS ACESSÓRIOS DO PRODUTO DEVEM SER ISENTOS DE LÁTEX; ANTIALERGICOS. LAUDO TÉCNICO DO IPEM (INMETRO) COM CERTIFICAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIVIDUAL. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 5 ANOS COMPROVADA ATRAVÉS DO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. DEVE ACOMPANHAR 3 BRACADEIRA ADULTO, INFANTIL E OBESA COMPLETAS, 1 VALVULA E 1 PÉRA</p>	INCORTERM I MCO. EA100	179,30	cento e setenta e nove reais e trinta centavos	R\$	179,30	cento e setenta e nove reais e trinta centavos
11	1	UNID	<p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 01 CUPULAS 220 V, ATRAVÉS DE FONTE DE TAMANHO REDUZIDO, FORNECENDO TENSÃO E CORRENTE NECESSÁRIAS AS 48 UNIDADES DE LED'S (SEMICONDUTORES QUE CONVERTEM ENERGIA ELÉTRICA DIRETAMENTE EM LUZ), DISTRIBUÍDAS EM SEIS CONJUNTOS COM 8 LED'S EM CADA, TEMPERATURA DA COR ENTRE 4200 K COM ATÉ 150.000 LUX COM 2 CUPULAS CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE 600 MM DE DIÂMETRO COM BRAÇOS ROTATIVOS E GIRATORIOS COM BRAÇOS ROTATIVOS E GIRATORIOS COM ROTAÇÃO HORIZONTAL DE 360 GRAUS, IRC DE ATÉ 90. CONSUMO MÁXIMO DE 144 KW POR CUPULA, TEMPO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS DE ATÉ 20.000 HORAS. CUPULA E BULBO FABRICADOS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR PRECISÃO E EQUILÍBRIO NECESSÁRIOS COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR SISTEMA DE MOLAS PROPICIANDO UMA MOVIMENTAÇÃO MAIS SUAVE. O EQUIPAMENTO DEVE</p>	IMPROMED I MCO. IMP-4F MASTER MONOCROMÁTICO SE	30.800,00	trinta mil e oitocentos reais	R\$	30.800,00	trinta mil e oitocentos reais
12	1	UNID	<p>LANTERNA PROFSSIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. CONSTRUÍDA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE. LUZ BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA VERDADEIRA COR DO TECIDO. ACIONAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO. LÂMPADA DE LED DE 3 VOLTS COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO POR 02 PILHAS AAA.</p>	MILKATOS	123,86	cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos	R\$	123,86	cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14	1	UNID	MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL SEMICIRCULAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, RODIZIO, DIAGONAIS DIMENSÕES APROX. ALTURA 800 MM, X LARGURA 410 MM X COMP. 1.200 MM. PRATELEIRA, RODIZIO DE 3 POLEGADAS COM FREIO.	MODELO MOVEIS	944,00	noventa e quatro quarenta e quatro reais	R\$	944,00	noventa e quatro e quatro reais
15	1	UNID	MESA MAYO ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL 304, POLIDO, COM TURO REDONDO DE 1" X 1,20MM. BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 304. POLIDO DE 0,6MM. DIMENSÕES DA BANDEJA: C=50CM L=34CM A=4CM. ALTURA REGULAVEL POR MANIPULO, 4 RODIZIOS EM GEL DE 50MM. DIMENSÕES: C=49CM L=33CM A=87CM 125CM.	MODELO MOVEIS	489,00	quatrocentos e oitenta e nove reais	R\$	489,00	quatrocentos e oitenta e nove reais
16	1	UNID	MOCHE (BANQUETA GIRATORIA) ASSENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL 304 DE 1,20 MM E REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE ROSCA DE 1". PÉS, RODIZIOS DE 2 ALTURA COM RODIZIOS: 580 - 760 MM. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1" X 1,20 MM, COM PONTAS DE BORRACHA. CAPACIDADE: 130 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTOS Ø 300 MM, A 520 - 700 MM.	MODELO MOVEIS	619,40	seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos	R\$	619,40	seiscentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos
17	1	UNID	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO: SEM AGENTES ANESTESICOS, INDICE DE SEDAÇÃO ANESTESICA, NEM DEBITO CARDIACO. DEVE POSSUIR MONITOR LCD DE 10" A 12", BATERIA, ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA (SPO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), CAPNOGRAFIA (ETCO2) E PRESSÃO INVASIVA (PI).	MD - BISTOS MOD. BT770 C/ CAPNOGRAFO	30.807,00	trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais	R\$	30.807,00	trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais
18	1	UNID	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO: SEM INOIDE DE SEDAÇÃO ANESTESICA, PRESSÃO INVASIVA (PI), NEM DEBITO CARDIACO. DEVE POSSUI MONITOR LCD DE 10" A 12", ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA (SPO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), CAPNOGRAFIA (ETCO2) E AGENTES ANESTESICOS	MD - BISTOS MOD. BT770 C/ CAPNOGRAFO	30.807,00	trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais	R\$	30.807,00	trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais
19	1	UNID	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA COM LAMPADA DE ALTA QUALIDADE XENON AIOGENA 2,5V, COM CABEÇA EM PLASTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS COM CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMATICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3 VEZES; CABO EM METAL PARA 02 PILHAS "AA	MD MOD. CIMH 3000	560,37	quinhentos e sessenta e sete reais e sete centavos	R\$	560,37	quinhentos e sessenta e sete reais e sete centavos
20	1	UNID	REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL ADULTO FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATORIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLAVEL DE SILICONE, VALVULA UNIDIRECCIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTA DE LÁTEX.	MIKATOS	266,97	duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e sete centavos	R\$	266,97	duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e sete centavos
21	1	UNID	REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM MASCARA - REANIMADOR MANUAL INFANTIL FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, COM RESERVATORIO PARA O2, COM BALÃO AUTO INFLAVEL DE SILICONE, VALVULA UNIDIRECCIONAL, BALÃO COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR. PRODUTO TOTALMENTE ISENTA DE LÁTEX.	MIKATOS	266,97	duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e sete centavos	R\$	266,97	duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e sete centavos
22	1	UNID	MACA DE TRANSFERENCIA ALTURA FIXA. COMPOSTA POR UM LEITO DEILZANTE E 02 CAVALITES. APRESENTA SISTEMA DE ACOPLAMENTO EM POLIA CENTRAL E VARÃO DE DESLIZAMENTO EM AÇO INOXIDAVEL, O SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA DO LEITO, DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO. - ESTRUTURA DAS BASES / CAVALETES: TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDAVEL LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDAVEL 304, 30 MM X 30 MM X 1,20MM DE ESPESURA DE PAREDE; - CABECEIRA REGULAVEL: POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS; APRESENTA PROTETOR ANTI-IMPACTOS LATERAIS E FRONTAIS CONFECCIONADOS EM PVC, MONTADO EM PERFIL DE AÇO INOXIDAVEL, COMO PUXADORES PARA DIRECCIONAMENTO DA MACA; - ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO INOXIDAVEL (ESTRUTURA E LEITO) RECEBEM ACABAMENTO POLIDO; - RODIZIOS: GIRATORIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, BAIXO INDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODIZIOS EM DIAGONAL; ACESSÓRIOS: - 01 PAR DE GRADES LATERAIS; SISTEMA BASCULANTE CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL; - 01 SUPOIRTE DE SOFRO; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, ACOPLAVEL EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO; AS PARTES EM AÇO INOXIDAVEL RECEBEM ACABAMENTO POLIDO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO; PESO ADMISSIVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: TOTAIS: LARGURA: 670 MM X COMPRIMENTO: 2.020 MM X ALTURA: 850 MM; UTEIS: LARGURA: 600 MM X COMPRIMENTO: 1.900 MM X ALTURA: 850 MM	MODELO MOVEIS	4.000,00	quatro mil reais	R\$	4.000,00	quatro mil reais



23	1	UNID	CENTRIFUGA MONTADA EM TRIPE, AUTOMÁTICA, RUÍDOS BAIXOS, PARA CENTRIFUGAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES. COM CAPACIDADE DE 50KG, SENSOR PARA ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, SEXTO E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO É DE 380V COM TRÊS FASES E ZEBV COM FASES NEUTRAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO AO ABRIR A TAMPA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO COMPOSTO DO PROSPECTO COM AMOSTRA PARA ANÁLISE TÉCNICA E MATERIAL QUE FOI CONFECCIONADO O EQUIPAMENTO.	RAMER MOD. MED-50	35.317,21	R\$	35.317,21	trinta e cinco mil, trezentos e dezasseis reais e um centavo	trinta e cinco mil, trezentos e dezasseis reais e um centavo
24	1	UNID	CALANDRIA HOSPITALAR PARA PASSAR ROUPAS - DOIS ROLOS MEDINDO ENTRE 2,20 A 2,50 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR GRADE E REVERSÃO DOS ROLOS. AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CHAPA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX, SISTEMA ELÉTRICO DA REGIÃO É DE 380V COM TRÊS FASES E 220V COM FASES E NEUTRO, COMANDO ELÉTRICO POR CHAVE LIGA E DESLIGA ATRAVÉS DE CONTADORES E BOTÕES DE COMANDO COM PROTEÇÃO AO USUÁRIO, LUZES INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO COM SISTEMA CONTRA SOBRE AQUECIMENTO, SISTEMA DE ENGRENAGEM POR CORREIAS OU CORRENTES COM MOTOR REDUTOR DE VELOCIDADE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO, COMPOSTO DO PROSPECTO PARA ANÁLISE TÉCNICA.	RAMER MOD. CLJR 2500/300	41.583,37	R\$	41.583,37	quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos	quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos
26	1	UNID	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE ATÉ 50 KG. CAPACIDADE PARA 30 KG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, DOTADA DE BARREIRA DE SEPARAÇÃO DE AMBIENTE ANTINFECÇÃO CRUZADA. LATERAIS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI E REVESTIDAS EM AÇO INOX NAS PARTES EM CONTATO COM ÁGUA, MATERIAL DE CONFECCÃO DO CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PAINEL DE COMANDO, TRAVA DE SEGURANÇA, BASCULANTE DE 90 KG. PORTA EXTERNA EM AÇO INOX. PAINEL DE TRAVA DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO FIXA QUE IMPEDIR O ACESSO AS PARTES MOVÉIS DA LAVADORA COMO ENGRENAGENS, CORREIAS, POLIAS, MOTOR. SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DA PORTA COMPOSTO POR MOTORÍDREO CONJUGADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS QUE SOMENTE PERMITE A MOVIMENTAÇÃO DO CESTO COM A PORTA FECHADA E TRAVADA, COM RELE DE SEGURANÇA PARA FUNÇÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO DA PORTA.	RAMER MOD. MLHCB-30	35.894,12	R\$	35.894,12	trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos	trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos
27	1	UNID	SECADORA HOSPITALAR 20 KG. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SECADORA HOSPITALAR DEVERÁ TER CORPO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO 1020, TIPO GABINETE, REVESTIDO INTERAMENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO. ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSÃO POR IMERSÃO (ECCOLI) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO FINAL. PORTA EM AÇO 1020 COM VISOR, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS EM MOVIMENTO NO SEU INTERIOR. CESTO EM CHAPA GALVANIZADA OU EM INOX, SIMÉTRICAMENTE PERFURADA, PERMITINDO UMA PERFEITA CIRCULAÇÃO DE CALOR POR ENTRE AS ROUPAS.	RAMER MOD. MSFE-20	30.487,52	R\$	30.487,52	trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos	trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos

VALOR TOTAL

duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 265.857,51

duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos

Validade da proposta: : 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

Condições de Pagamento: Conforme Edital

DADOS DO REPRESENTANTE: Erico Cavalcante Cepitante, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, residente a Rua Michado de Assis, 81, Bairro Damas, Fortaleza - CE, Portador da Carteira de Identidade nº 11.91015005813 SSP/CE e do CPF nº 266.227.933-87.



Fortaleza (CE), 27 de Agosto de 2020.



Erico Cavalcante Capibaribe

CPF: 266.227.933-87

Quimifort Com. Prod. Quimic.

Labort. EIRELI

CNPJ: 41.654.740/0001-29






PROBETAS DE QUALIDADE
Fis. 643
INSCRIÇÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO



MSFE-20

Máquina secador hospitalar

Equipamento construído para secagem de roupas de uso geral, com alta qualidade e desempenho de trabalho, seu projeto ergonômico assegura um funcionamento seguro e muito simples de se manusear. Usado próprio para vários tipos de tecido como uniforme, roupa branca, domésticas, hotéis e pousadas, asilos, lavanderia comercial uso industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- **EXTRUTURA;** Cabeceiras Traseira, construídas em chapas de aço SAE 1020 ou em ASTM A36 com pintura anticorrosiva e automotiva.
- **BASE;** Construída em perfis de aço SAE 1020 ou ASTM A36, com pintura anticorrosiva e automotiva.
- **CESTO INTERNO;** Cesto interno fabricado em aço inox AISI 304, perfurado simetricamente com furos de 08 mm sem rebarbas evitando danos no tecido, e possui 14% de sua superfície perfurada, com seu grande diâmetro alinhado a uma rotação cuidadosamente projetada, evita que a roupa se embole garantindo uma secagem uniforme e eficiente, com batentes auto compensadores que proporciona o melhor resultado de secagem.
- **CESTO (TAMBOR) EXTERNO;** fabricado modelo gabinete fechado tipo monobloco evitando passagem do calor do cesto externo para proteção lateral em aço SAE 1020 OU ASTM A36, evitando queimaduras ao operador.
- **PORTA EXTERNA;** Fabricada em aço SAE 1020 ASTM A36, visor na porta central com visão interna para visualizar a roupa, Modelo basculante com abertura lateral, fechaduras com fechamento rápido, trava eletromagnética com (microswitchs) de segurança que só é permitido a abertura da porta após o equipamento estando totalmente parado de acordo com as normas da ABNT NR 12.
- **TRANSMISSÃO;** Através de polias e correias em V.
- **ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA;** 220 / 380.
- **PAINEL;** Equipamento possui um painel de comando na parte traseira a onde conte contadoras reles e disjuntores, na parte frontal painel com botão liga e desliga luz verde quando o equipamento estiver funcionando e luz vermelha quando o equipamento estiver parado, medidor de tempo e temperatura regulável e digital de acordo com as normas da ABNT NR12.
- **AQUECIMENTO ELETRICO;** através de resistência tubulares alentadas de alto desempenho, fabricada em tubos e com aletas de alumínio, de alta dissipação e aproveitamento de calor gerado.
- **EXAUSTORES;** Equipamento de pequeno porte tipo de 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg possui 1 (um) exaustor centrifugo independente, Equipamento de grande porte tipo de 100kg , 150kg, 200kg com dois exaustores centrifugo independente com alta sucção.
- **OPCIONAIS DIFERENCIADOS SOB CONSULTA;**

Obs. Equipamento pode ser fabricado total mente em aço inox AISI 304, tod o automatizado com inversor de frequência, e na transmissão com moto redutor isso para eliminar polias e correias.

Obs. Todos os equipamentos são fabricados com as normas da ABNT NR -12.

(Handwritten signatures and notes)

(27) 3711-7898

[vendas.ramer@gmail.com](mailto: vendas.ramer@gmail.com)
<http://ramermaquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano neumann, nº 2300
Coletina/ES - CEP: 25702-210

Especificações Técnicas:

Modelo	Und	MSFE-20
Capacidade	KG	20
Diâmetro do cesto	MM	940
Comprimento do cesto	MM	800
Potência do motor	CV	0,75
Rotação média do cesto	RPM	32
Entrada de vapor	POL	1/2
Saída de condensado	POL	1/2
Abertura da porta	MM	590
Altura	MM	1850
Comprimento	MM	1900
Largura	MM	1300
Voltagem	-	220/380
Consumo de gás G.L.P	KG/H	1,30
Peso aproximado	KG	446



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Tecnologia Nacional



Resistência elétrica

Sistema de transmissão



Exaustor



Painel de comando

Porta com visor

Gaveta coletora de felpas

(27) 3711-7838



yndaa.ramer@gmail.com

http://ramermaquinas.com.br/v3



Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano naumann, nº 2300
 Colatina/ES - CEP: 29702-210



Handwritten signatures and notes:
 644
 1800
 2000

MEC-50

Máquina Extratora Centrifuga Pedular

Equipamento construído para tiragem de excesso de água após a lavagem de roupa tipo uniforme, roupa branca, domésticas, hotéis e pousadas, asilos, lavanderia comercial uso industrial.

CARACTERÍSTICAS;

- **EXTRUTURA;** Corpo construído em chapa de aço SAE 1020 ou em ASTM A36, e externamente com pintura anticorrosiva e automotiva.
- **BASE;** Construída em perfis de aço SAE 1020 ou ASTM A36, com pintura anticorrosiva e automotiva.
- **CESTO INTERNO;** Cesto interno fabricado em aço inox AISI 304, perfurado simetricamente com furos de 08 mm sem rebarbas evitando danos no tecido, e possui 14% de sua superfície perfurada, com batentes auto compensador que proporciona o melhor resultado de lavagem.
- **PORTA EXTERNA (TAMPA);** fabricada em aço inox AISI 304, tipo basculante, fechaduras com fechamento rápido, trava eletromagnética com (microswitchs) de segurança que só é permitido a abertura da porta após o equipamento estando totalmente parado de acordo com as normas da ABNT NR 12.
- **TRASSMISSAO;** Através de polias e correias em V".
- **MOTOR;** Blindado IP55, próprio para operação vertical, trifásico.
- **ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA;** 220 / 380.
- **PAINEL;** Equipamento possui um painel de comando com medidor de tempo, contadoras com rele, inversor de frequência com sistema de frenagem, botão de liga e desliga, sirene, luz verde quando acesa mostrando que o equipamento está em operação e luz vermelha quando equipamento estiver parado (Equipamento possui chave magnética, quando equipamento não possui inverso de frequência e freio manual).
- **TRES COLUNAS;** pendular sobre pes tipo coluna com suspensão através de correntes fixa ao solo evitando passagem de vibração para o solo.
- **DRENO;** de passagem plana de fácil escoamento.
- **OPCIONAIS DIFERENCIADOS SOB CONSULTA;**

Obs. Equipamento pode ser fabricado totalmente em aço inox AISI 304, todo automatizado.

Obs. Todos os equipamentos são fabricados com as normas da ABNT NR -12.



(27) 3711-7898

[vendas.ramer@gmail.com](mailto: vendas.ramer@gmail.com)
<http://ramermaquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano naumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 29702-200



Handwritten signatures and notes in blue ink.

Especificações Técnicas:

Modelo	Und	MEC-50
Capacidade	KG	50
Diâmetro do cesto	MM	850
Comprimento do cesto	MM	395
Valumo do cesto	DM	225
Pôtencia do motor	CV	7,5
Rotação média do cesto	RPM	970
Entrada de água	POL	2
Dreno (saída de água)	POL	3
Entrada de vapor	POL	1
Consumo elétrico	KW/H	3,75
Altura	MM	950
Comprimento	MM	1600
Largura	MM	1400



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Tecnologia Nacional

Painel de comando



(27) 3711-7898

vendas.ramer@gmail.com

<http://ramerquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano neumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 29702-210

Handwritten signatures and initials:
JF
JF
JF

CL1R 2500/300

Calandra Bi rolo

Equipamento construído para passagem de tecido plano tipo lençol, toalhas, tapetes, domésticas, hotéis e pousadas, asilos, lavanderia comercial uso Industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura: Cabeceiras Lateral, construídas em chapas de aço SAE 1020 ou em ASTM A36 e externamente com pintura anticorrosiva e automotiva.
- Base: Construída em perfis de aço SAE 1020 ou ASTM A36, com pintura anticorrosiva e automotiva.
- Calha: construída em aço carbono revestida internamente em aço inox AISI 304.
- Cilindro (rolo): 2 rolos fabricado em aço carbono revestido com tecido resistente a alta temperatura, cilindro possui regulagem para qualquer tipo de espessura de tecido.
- Transmissão: Através de moto redutor e corrente.
- Alimentação de energia: 220 / 380.
- Painel: Equipamento possui um painel de comando com medidor de temperatura, contadoras com rele, reversor em caso de acidente o rolo trava e volta a rotação ao contrario, botão de liga e desliga, sirene, luz verde quando acesa mostrando que o equipamento está em operação e luz vermelha quando equipamento estiver parado, botão de emergência (painel montado com as normas da ABNT NR-12).
- Mesa: Mesa superior em aço inox AISI 304 para auxílio no manuseio do tecido.
- Aquecimento elétrico: Através de resistência tubular brindada de alto rendimento e menor consumo de energia.
- Aquecimento a gás: Aquecida câmara com queimadores que aquece a calha com infravermelho, válvula solenoide que libera o gás de acordo com a temperatura automática.
- Aquecimento a vapor: por injeção de vapor na calha, válvula solenoide na entrada de vapor que libera o vapor de acordo com a temperatura e purgador para tirar excesso de água.
- Opcionais diferenciados sob consulta;

Obs. Equipamento pode ser fabricado 220 v monofásico.

Obs. Todos os equipamentos são fabricados com as normas da ABNT NR -12.



(71) 3711-7898

[vendas.ramer@gmail.com](mailto: vendas.ramer@gmail.com)

<http://ramermaquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano naumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 29702-210

	Ciclagem	Hz	60
	Voltagem	Volts*	220/380
Vapor	Conexão		
	Entrada de vapor	BSP	3/4"
	Saída do Condensador	BSP	1/2"
	Pressão	Kg/cm²	7 a 8
Dimensões	Comprimento	MM	2900
	Largura	MM	1500
	Altura	MM	1600



(71) 3711-7898

[vendas.ramer@gmail.com](mailto: vendas.ramer@gmail.com)

<http://ramermaquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano naumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 29702-210

usos Hospitalar, Horizontal com barreira anti-infecção, sendo um lado Limpo/lado Sujo, uso Industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- EXTRUTURA; Cabeceiras lateral, construídas em chapas de aço SAE 1020 ou em ASTM A36, revestidas internamente em aço inoxidável AISI 304 e externamente com pintura anticorrosiva e automotiva.
- BASE; Construída em perfis de aço SAE 1020 ou ASTM A36, com pintura anticorrosiva e automotiva.
- CESTO INTERNO; Cesto interno fabricado em aço inox AISI 304, perfurado simetricamente com furos de 08 mm sem rebarbas evitando danos no tecido, e possui 14% de sua superfície perfurada, com batentes auto compensadores que proporciona o melhor resultado de lavagem.
- CESTO (TAMBOR) EXTERNO; Fabricado em aço inox AISI 304.
- PORTA INTERNA DO CESTO; Fabricada em aço inox AISI 304, Modelo corredeira ou basculante, fechaduras com fechamento rápido e travado.
- PORTA EXTERNA; Fabricada em aço inox AISI 304, Modelo corredeira ou basculante, fechaduras com fechamento rápido, trava eletromagnética com (microswitchs) de segurança que só e permitido a abertura da porta após o equipamento estando totalmente parado de acordo com as normas da ABNT NR 12.
- TRANSMISSAO; Através de polias e correias em V".
- ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA; 220 / 380.
- PAINEL; Equipamento possui um painel de comando do lado sujo com medidor de tempo e temperatura, contadoras com rele, reversor automático eletrônico, botão de liga e desliga, sirene, luz verde quando acesa mostrando que o equipamento está em operação e luz vermelha quando equipamento estiver parado, botão de emergência de ambos os lados, lado limpo painel com botão liga e desliga, luzes luminosas que indica quando o equipamento estive parado e funcionando e botão punccionador, freio de parada que impede a movimentação do cesto.
- DIVISAO DE BARREIRA; Fabricado em chapas de aço inox AISI 304, com visor de comunicação visual com o lado de operação, evitando a contaminação.
- DRENO; de passagem plana de fácil escoamento e fechamento rápido.
- ENTRADA DE ÁGUA; na lateral do equipamento.
- ENTRADA DE VAPOR; na lateral do equipamento.
- ENTRADA PARA BOMBA DOSADORA; na lateral do equipamento, dosagem de produtos a pó ou liquido.
- FREIO; eletromagnético acionado através do motor, que permite a parada do cesto exatamente onde o operador colocar e o cesto não se movimentam.

Obs. Todos os equipamentos são fabricados com as normas da ABNT NR-12.



(71) 3711-7898

[vendas.ramer@gmail.com](mailto: vendas.ramer@gmail.com)

<http://ramermaquinas.com.br/v3>

Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano naumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 29702-210

File 690
305
O PERMÊNTO DE LESTE CAIO

Especificações Técnicas:

Modelo	Und	MLHCB-30
Capacidade	KG	30
Diâmetro do cesto	MM	900
Comprimento do cesto	MM	950
Valumo do cesto	DM ³	350
Pôtenca do motor	CV	2
Rotação média do cesto	RPM	30
Entrada de água	POL	1 1/2
Dreno (saida de água)	POL	3
Entrada de vapor	POL	3/4
Consumo de vapor	KG/H	30
Pressão máxima de vapor	KG/CM ²	7
Consumo elétrico	KW/H	1,50
Altura	MM	1950
Comprimento	MM	1150
Largura	MM	1600



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Tecnologia Nacional

Botão de posicionamento do cesto.

Trava de segurança para evitar acidente.



Visor do nível de água.



Entrada de água.

Eixo central.

Entrada de vapor.

Entrada para dosadora de produtos químicos.

(27) 3711-7898



vendas.ramer@gmail.com

http://ramermaquinas.com.br/v2



Rod. do café, Km 3 - Bairro Carlos germano neumann, nº 2300
Colatina/ES - CEP: 28702-210



Handwritten signatures and notes in blue ink.



Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
 Rua São Raimundo, N° 1746 - Cambéa - CEP 60.822-185
 Fone: (85) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
 E-mail: quimifortitda@hotmail.com
 CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.0804



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
 PREGÃO PRESENCIAL N° SS-PP004/20 | ABERTURA: 27 DE AGOSTO DE 2020 AS 09H00MIN
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE.

DECLARAÇÕES

QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ HAIRTON TELES DOS SANTOS Brasileiro Casado, Comerciante, portador (a) da Carteira de Identidade nº 93002232804, SSP/CE, e do CPF nº 312.960.173-20.

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO / CONHECIMENTOS DOS PARAMETROS / ATENDIMENTO DA PROPOSTA

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° SS-PP004/20, Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão Presencial em epigrafe, tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital e que aceitamos expressamente todas as condições fixadas nos Documentos de Licitação, e, eventualmente, em seus Anexos e Suplementos, no que não conflitam com a legislação em vigor.

DECLARAÇÃO DE MENOR TRABALHADOR

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° SS-PP004/20, Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° SS-PP004/20, Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

Que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS / FRETES / VALIDADE DA PROPOSTA

Declara que, nos valores da proposta comercial, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Que os bens e / ou materiais serão entregues na cidade de MONSENHOR TABOSA. Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os bens solicitados no prazo conforme edital. Concordamos em manter a validade de 60 dias contados a partir da data de abertura. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital, e caso sejamos vencedores, informamos que mantemos conta bancária na Agência nº 1369-2, C/C 105.156-3 Banco do Brasil; Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4° do mesmo artigo, da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006. Estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da referida lei.

DECLARAÇÃO DE EXIGENCIA DO EDITAL / ATUALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

DECLARAMOS que, examinamos as exigências do referido Edital e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope - Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4° da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação do certame licitatório mencionado. Que realizar-se-á no dia 27 de Agosto de 2020 às 09:00 HS.

A empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, declara, sob as penas da lei, que atenderá às exigências do Edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR

Para fins de participação em processo licitatório e sob as penas da lei, que a empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.654.740/0001-29, não foi declarada INDÔNIA para licitar ou contratar com a Administração Pública, os termos do inciso IV do Art. 87 da Lei 8.666/93, comprometemo-nos sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da Prefeitura do Município de MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação.

DECLARAMOS, outrossim, que nos submetemos a qualquer decisão que a Prefeitura do Município de MONSENHOR TABOSA, Estado do Ceará, venha a tomar na escolha da Proposta vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo, ainda, que não teremos direito a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão.

Fortaleza (CE), 25 de Agosto de 2020.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

QUIMIFORT Com. de Produtos Químicos e Laboratoriais Ltda-EPP
 José Hairton Teles dos Santos
 CPF: 312.960.173-20

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
 FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
 TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.988.261/0001-75
 Rua Engº Antônio Ferreira Antero, N° 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
 Tel: (85) 3272.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
JOSE HAIRTON TELES DOS SANTOS
 Fortaleza, 26 de Agosto de 2020
 Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - (Nois)

JOSE MACEDO DA SILVA
 Tabelião Substituto

Cartório Martins
 FORTALEZA - CE

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
 FORTALEZA - CE
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 N. CR 738688

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
 FORTALEZA - CE
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 N. CR 738688